

Niedax Group WSL 105.800 KABELLADDER L=6

€ 213,48

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	800 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	500
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	9.200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	7.100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	5.850
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	4.900
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	4.350
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	3.750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	3.400
Model	Niedax Overspanningskabel ladder

