

# Niedax Group WSL 150.500 ER KABELLADDER L=6

€ 467,84

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Oppervlaktebescherming                                    | Overig                           |
| Kwaliteitsklasse                                          | RVS 304 (1.4301)                 |
| Materiaal                                                 | Roestvaststaal (RVS)             |
| Breedte                                                   | 500 mm                           |
| Lengte                                                    | 6.000 mm                         |
| Hoogte                                                    | 150 mm                           |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst                            | Nee                              |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Ja                               |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                              |
| Nuttige doorsnede                                         | 65.185 mm <sup>2</sup>           |
| Zijperforatie                                             | Ja                               |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000                |
| Draaglast                                                 | 800                              |
| Gewicht                                                   | 7,371                            |
| Uitvoeringsvorm sport                                     | Profiel ongeperforeerd           |
| Werkende lengte                                           | 6.000                            |
| Uitvoering zijligger                                      | Profiel (open vorm)              |
| Sportafstand hart/hart                                    | 300 mm                           |
| Bevestiging sport                                         | Gepopt                           |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537                      | Type II                          |
| Veilige werkbelasting volgens IEC 61537                   | 3,15                             |
| Stijgkabel ladder                                         | Nee                              |
| Mogelijke overspanning                                    | 3.000 - 9.000                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m | 9.700                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m | 9.550                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m | 7.650                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m | 5.600                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m | 4.650                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m | 4.500                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m | 4.600                            |
| Model                                                     | Niedax Overspanningskabel ladder |

