

Niedax Group WSL 150.500 KABELLADDER L=6

€ 134,27

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	65.185 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	800
Gewicht	7,325
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,15
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	9.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	9.550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	7.650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	5.600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	4.650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	4.500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	4.600
Model	Niedax Overspanningskabel ladder

