

Niedax Group WSL 150.800 KABELLADDER L=6

€ 226,15

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	800 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	800
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	9.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	9.550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	7.650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	5.600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	4.650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	4.500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	4.600
Model	Niedax Overspanningskabel ladder

