

# Niedax Group WSL 200.300 F KABELLADDER L=6

€ 214,57

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                    | Thermisch verzinkt               |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig                           |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                            |
| <b>Breedte</b>                                                   | 300 mm                           |
| <b>Lengte</b>                                                    | 6.000 mm                         |
| <b>Hoogte</b>                                                    | 200 mm                           |
| <b>Uitvoering voor grote overspanningen</b>                      | Ja                               |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Nee                              |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 53.120 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Ja                               |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                       | -20.000 - 120.000                |
| <b>Draaglast</b>                                                 | 1.200                            |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 8,987                            |
| <b>Uitvoeringsvorm sport</b>                                     | Profiel ongeperforeerd           |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 6.000                            |
| <b>Uitvoering zijligger</b>                                      | Profiel (open vorm)              |
| <b>Sportafstand hart/hart</b>                                    | 300 mm                           |
| <b>Bevestiging sport</b>                                         | Gepopt                           |
| <b>Belastingstesttype volgens IEC 61537</b>                      | Type II                          |
| <b>Veilige werkbelasting volgens IEC 61537</b>                   | 3,45                             |
| <b>Stijgkabel ladder</b>                                         | Nee                              |
| <b>Mogelijke overspanning</b>                                    | 3.000 - 9.000                    |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m</b> | 10.650                           |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m</b> | 10.800                           |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m</b> | 9.750                            |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m</b> | 7.800                            |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m</b> | 6.700                            |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m</b> | 6.700                            |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m</b> | 6.900                            |
| <b>Model</b>                                                     | Niedax Overspanningskabel ladder |

