

Niedax Group WSL 200.400 F KABELLADDER L=6

€ 220,31

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	400 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	200 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	71.470 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	1.200
Gewicht	9,286
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,45
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	10.650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	10.800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	9.750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	7.800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	6.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	6.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	6.900
Model	Niedax Overspanningskabel ladder

