

Niedax Group WSLS 200.500 KABELLADDER L=6

€ 315,07

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	200 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	86.970 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	3.500
Gewicht	14,018
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,45
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	6.000 - 12.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	21.600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	18.550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	14.400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	11.700
Model	Niedax Overspanningskabel ladder
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m	9.500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m	7.150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m	6.000

