

## Niedax Group WSWV 105.390 ER KOPP. HOR. INSTELB. € 87,05

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                 | Overig                          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                       | Roest- en zuurbestendig staal   |
| <b>Materiaal</b>                              | Roestvaststaal (RVS)            |
| <b>Uitvoering</b>                             | Langsverbinder                  |
| <b>Lengte</b>                                 | 390 mm                          |
| <b>Roestvaststaal (RVS), gebeitst</b>         | Nee                             |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>            | Nee                             |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                    | -20.000 - 120.000               |
| <b>Geschikt voor draadgoot</b>                | Nee                             |
| <b>Geschikt voor kabelladder</b>              | Ja                              |
| <b>Geschikt voor kabelgoot</b>                | Nee                             |
| <b>Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte</b>  | 105 mm                          |
| <b>Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte</b> | 200.000 - 600.000 mm            |
| <b>Verbindingswijze</b>                       | Schroefverbinder                |
| <b>Scharnierende verbinder horizontaal</b>    | Ja                              |
| <b>Scharnierende verbinder verticaal</b>      | Nee                             |
| <b>Model</b>                                  | Niedax Overspanningskabelladder |
| <b>Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte</b>  | 105.000 - 105.000               |

