

NIEDAX kabelgoot 100mm rvs316 RLVC 60.100 A4

€ 99,18

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,8 mm
Nuttige doorsnede	5.800 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,397
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,65
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.750
Model	Niedax Kabelgoot

