

NIEDAX kabelladder 500mm KL 60.503 F

€ 88,05

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	21.550 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	600
Gewicht	3,485
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,7
Stijgkabelladder	Nee
Mogelijke overspanning	1.500 - 4.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	2.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	2.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	1.500
Model	Niedax Kabelladder

