

NIEDAX kabelladder 600mm 60h I=6 KL 60.603 F

€ 92,28

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	600 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	4X, 12
Afsluitbaar	Ja
Nuttige doorsnede	25.900 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Met asverlenging	Ja
Met deurvergrendeling	Ja
Met greep rood/geel	Nee
Draaglast	600
Gewicht	3,702
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,7
Stijgkabelladder	Nee
Mogelijke overspanning	1.500 - 4.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	2.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	2.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	1.500

Model

PKE

