

NIEDAX kabelladder rvs304 KL100.503ER

€ 293,40

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	100 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	41.550 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Stijgkabelladder	Nee
Mogelijke overspanning	1.500 - 4.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	1.200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	2.400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	1.750
Model	Niedax Kabelladder

