

NORTON armatuur kfa led 20w 4000k 2000lm antraciet € 360,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	234 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	95 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	454 mm
Montagewijze	Opzet/opschuif
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Antraciet

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	16 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.495 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-40.000 - 55.000 °C
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Kleurweergave-index	70-79
Kabellengte	1 m
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Specifieke lichtstroom armatuur	138 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Vermogensfactor	0,95
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	35
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	25
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	100.000 h

Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 2.500
Met aansluitkabel	Ja
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat	42.000 - 60.000 mm
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Model	KFA LED
EF018714	2000.000 - 2495.000
Land van herkomst	Turkije (TR)

