# NORTON armatuur leeg led AXP 2/600 € 48,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP65 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | G13 |
| **Aansluitwijze** | Schroefklem |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Breedte** | 172 mm |
| **Geleiderdoorsnede** | 0,5 mm² |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | Niet noodzakelijk |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte/diepte** | 105 mm |
| **Lamptype** | LED uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Nee |
| **Lengte** | 683 mm |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Slagvastheid** | IK02 |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Met bewegingssensor** | Nee |
| **Met lichtsensor** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |
| **Geschikt voor wandmontage** | Ja |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Ja |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Nee |
| **Materiaal afdekking** | Kunststof gestructureerd |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 2 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Nee |
| **Stralingshoek** | Extreem breedstralend >80° |
| **Soort bedrading** | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| **Lichtverdeler** | Diffuserlens/optiek/paneel |
| **Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp** | A++ |
| **Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp** | A |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Wandmontage** | Ja |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Ja |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Nee |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Ja |
| **Met luchtsleuven** | Nee |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"** | Nee |
| **Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11** | 650 °C - 30 s |
| **Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat** | Ja |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar** | Nee |
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede** | 0.750 - 2.500 |
| **Model** | AXP |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP)** | Overig |
| **Land van herkomst** | Roemenië (RO) |

