

## NORTON armatuur opbouw wdo-sv 84 1 6000lm 1550 € 133,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP66                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Aansluitwijze                     | Steekklem                   |
| Beschermingsklasse                | I                           |
| Breedte                           | 101 mm                      |
| Geleiderdoorsnede                 | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Aantal polen                      | 3                           |
| Hoogte/diepte                     | 101 mm                      |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 1.578 mm                    |
| Materiaal behuizing               | Kunststof                   |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad (NEMA)          | 4X                          |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66                        |
| Slagvastheid                      | IK08                        |
| Nom. spanning                     | 198.000 - 264.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Grijs                       |

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Met bewegingssensor</b>                              | Nee                              |
| <b>Met lichtsensor</b>                                  | Nee                              |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                   | Nee                              |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                      | Nee                              |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>         | Nee                              |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                     | Nee                              |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                               | Nee                              |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                    | Nee                              |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                          | Nee                              |
| <b>Dimbaar RF</b>                                       | Nee                              |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                      | Nee                              |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                   | Nee                              |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                | Ja                               |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                        | Ja                               |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                     | Ja                               |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                      | Nee                              |
| <b>Materiaal afdekking</b>                              | Kunststof opaal                  |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                      | 1                                |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                   | Ja                               |
| <b>Stralingshoek</b>                                    | Extreem breedstralend >80°       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                 | 4000.000 - 4000.000 K            |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                             | 51 W                             |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>     | 6.100 lm                         |
| <b>Soort bedrading</b>                                  | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>   | -20.000 - 35.000 °C              |
| <b>Lichtverdeler</b>                                    | Diffuserlens/optiek/paneel       |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp</b> | A++, A+, A (LED)                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                    | Direct                           |
| <b>Wandmontage</b>                                      | Ja                               |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                    | Ja                               |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>              | Nee                              |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                    | Ja                               |
| <b>Lichtverdeling</b>                                   | Symmetrisch                      |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                      | Ja                               |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Met luchtsleuven</b>                                                             | Nee                 |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                          | 80-89               |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                           | Nee                 |
| <b>Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"</b>          | Nee                 |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk</b>                  | Nee                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                       | Nee                 |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                           | SDCM3               |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                        | 650 °C - 30 s       |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                  | Ja                  |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                              | 119 lm/W            |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                      | Nee                 |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                         | Nee                 |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                        | Nee                 |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                      | Nee                 |
| <b>Vermogensfactor</b>                                                              | 0,95                |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM</b>                                                    | 1                   |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>                                                  | 0,4                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                               | 1.000 - 2.500       |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                                  | RG0                 |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 80                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 10                  |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                    | Ja                  |
| <b>Model</b>                                                                        | WDO-SV              |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                      | Nee                 |
| <b>EF018713</b>                                                                     | 119.000 - 121.000   |
| <b>EF018714</b>                                                                     | 6100.000 - 6200.000 |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                           | Overig              |
| <b>Land van herkomst</b>                                                            | Roemenië (RO)       |

