

# NORTON lichtlijn led unit NTS-IO L2 84 7000LMH

€ 157,00

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                        |
| Lamphouder                               | Geen                        |
| Aansluitwijze                            | Overig                      |
| Beschermingsklasse                       | I                           |
| Breedte                                  | 58 mm                       |
| Geleiderdoorsnede                        | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                            | AC/DC                       |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                            | 70 mm                       |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                            | Ja                          |
| Lengte                                   | 2.276 mm                    |
| Materiaal behuizing                      | Staal                       |
| Lichtkleur                               | Wit                         |
| Nom. spanning                            | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar DALI                             | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                         |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                         |
| Dimbaar DSI                              | Nee                         |
| Kleur behuizing                          | Wit                         |
| Dimbaar                                  | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar DMX                              | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                         |
| Dimbaar RF                               | Nee                         |

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                        |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                        |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Ja                         |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                          |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Ja                         |
| <b>Stralingshoek</b>                                                               | Extreem breedstralend >80° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                            | 4000.000 - 4000.000 K      |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 40 W                       |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>                                | 7.000 lm                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                     |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                              | 10.000 - 35.000            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Diffuserlens/optiek/paneel |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                     |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Ja                         |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89                      |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                        |
| <b>Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C</b>                                           | 100.000 h                  |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM3                      |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                       | 650 °C - 30 s              |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 175                        |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                        |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                        |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                        |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                        |
| <b>Vermogensfactor</b>                                                             | 0,96                       |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                        |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D                          |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                        |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                        |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Geen                       |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500              |
| <b>Model</b>                                                                       | NTS-IO                     |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 175.000 - 175.000          |

EF018714

7000.000 - 7000.000

Land van herkomst

Roemenië (RO)

