

## **nVent HOFFMAN Mod vloerkast 2D z MP AP 2200x1200x600**

**€ 1.449,00**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Kleur</b>                           | Roestvaststaal ( RVS ) |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                | Overig                 |
| <b>Materiaal</b>                       | Staal                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP55                   |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>          | Poedercoating          |
| <b>Breedte</b>                         | 1,2 mm                 |
| <b>Koppelbaar</b>                      | Ja                     |
| <b>RAL-nummer</b>                      | 7,04                   |
| <b>Hoogte</b>                          | 2,2 mm                 |
| <b>Diepte</b>                          | 600 mm                 |
| <b>Met montageplaat</b>                | Nee                    |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>        | Nee                    |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>        | 12                     |
| <b>Met bovendeel</b>                   | Ja                     |
| <b>Slagvastheid</b>                    | IK10                   |
| <b>Transparant deksel</b>              | Nee                    |
| <b>Wandmontage mogelijk</b>            | Nee                    |
| <b>Aantal deuren</b>                   | 2                      |
| <b>Aantal sloten</b>                   | 1                      |
| <b>EMC-uitvoering</b>                  | Nee                    |
| <b>Met zichtdeur</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b> | Ja                     |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>  | Ja                     |
| <b>Met ventilatiedeur/-dak</b>         | Nee                    |
| <b>Met rugzijdige deur</b>             | Nee                    |
| <b>Hellend dak</b>                     | Nee                    |
| <b>Mastbevestiging</b>                 | Nee                    |
| <b>Wandinbouw</b>                      | Nee                    |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                 | Nee                    |
| <b>Wandmontage</b>                     | Nee                    |
| <b>Rijgbaar</b>                        | Ja                     |

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aantal connectorgaten</b>                                                   | 0                   |
| <b>Warmteverlies-vermogen (<math>\Delta T=20K</math>) volgens IEC/TR 60890</b> | 896                 |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>                                                   | Ja                  |
| <b>Vrijstaand</b>                                                              | Ja                  |
| <b>Hoekmodel</b>                                                               | Ja                  |
| <b>Tussenbouw</b>                                                              | Ja                  |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>                 | 14.000              |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>             | 900                 |
| <b>Vloermontage mogelijk</b>                                                   | Ja                  |
| <b>Wandbevestiging</b>                                                         | Nee                 |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>                                                | Ja                  |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b>         | 6.000               |
| <b>Model</b>                                                                   | Vloerstaande kasten |
| <b>Met deur</b>                                                                | Ja                  |

