

## nVent HOFFMAN Wandmontage, 400x400x210

€ 105,00

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kleur                           | Grijs         |
| Kwaliteitsklasse                | Overig        |
| Materiaal                       | Staal         |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP66          |
| Uitvoering oppervlakte          | Poedercoating |
| Breedte                         | 400 mm        |
| Koppelbaar                      | Nee           |
| RAL-nummer                      | 7.035         |
| Hoogte                          | 400 mm        |
| Diepte                          | 210 mm        |
| Met montageplaat                | Nee           |
| Inbouwmontage (stucwerk)        | Nee           |
| Beschermingsgraad (NEMA)        | 4             |
| Met bovendeel                   | Nee           |
| Slagvastheid                    | IK10          |
| Transparant deksel              | Nee           |
| Wandmontage mogelijk            | Ja            |
| Geschikt voor buitenopstelling  | Ja            |
| Aantal deuren                   | 1             |
| Aantal sloten                   | 1             |
| EMC-uitvoering                  | Nee           |
| Met zichtdeur                   | Nee           |
| Geschikt voor metrische montage | Ja            |
| Montageplaat diepteverstelbaar  | Nee           |
| Met ventilatiedeurl/-dak        | Nee           |
| Met rugzijdige deur             | Nee           |
| Hellend dak                     | Nee           |
| Mastbevestiging                 | Nee           |
| Wandinbouw                      | Nee           |
| Uitbreekpoorten                 | Nee           |
| Wandmontage                     | Ja            |
| Rijgbaar                        | Nee           |

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aantal connectorgaten</b>                                                   | 0                  |
| <b>Warmteverlies-vermogen (<math>\Delta T=20K</math>) volgens IEC/TR 60890</b> | 61                 |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>                                                   | Nee                |
| <b>Vrijstaand</b>                                                              | Nee                |
| <b>Hoekmodel</b>                                                               | Nee                |
| <b>Tussenbouw</b>                                                              | Ja                 |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>                 | 1.600              |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>             | 280                |
| <b>Vloermontage mogelijk</b>                                                   | Nee                |
| <b>Wandbevestiging</b>                                                         | Ja                 |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>                                                | Nee                |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b>         | 1.600              |
| <b>Model</b>                                                                   | Wandmontage kasten |
| <b>Met deur</b>                                                                | Ja                 |

