

## nVent HOFFMAN Wandmontage, 500x500x320

€ 617,00

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kleur                           | Grijs                              |
| Kwaliteitsklasse                | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Materiaal                       | Kunststof                          |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54                               |
| Uitvoering oppervlakte          | Geen (onbehandeld)                 |
| Breedte                         | 500 mm                             |
| Koppelbaar                      | Ja                                 |
| RAL-nummer                      | 7.035                              |
| Hoogte                          | 500 mm                             |
| Diepte                          | 320 mm                             |
| Met montageplaat                | Nee                                |
| Inbouwmontage (stucwerk)        | Nee                                |
| Beschermingsgraad (NEMA)        | 4X                                 |
| Met bovendeel                   | Nee                                |
| Slagvastheid                    | IK07                               |
| Transparant deksel              | Ja                                 |
| Wandmontage mogelijk            | Ja                                 |
| Geschikt voor buitenopstelling  | Ja                                 |
| Aantal deuren                   | 1                                  |
| Aantal sloten                   | 1                                  |
| EMC-uitvoering                  | Nee                                |
| Met zichtdeur                   | Ja                                 |
| Geschikt voor metrische montage | Ja                                 |
| Montageplaat diepteverstelbaar  | Nee                                |
| Met ventilatiedeurl-dak         | Nee                                |
| Met rugzijdige deur             | Nee                                |
| Hellend dak                     | Nee                                |
| Mastbevestiging                 | Nee                                |
| Wandinbouw                      | Nee                                |
| Uitbreekpoorten                 | Nee                                |
| Wandmontage                     | Ja                                 |
| Rijgbaar                        | Ja                                 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aantal connectorgaten</b>                                                   | 0         |
| <b>Warmteverlies-vermogen (<math>\Delta T=20K</math>) volgens IEC/TR 60890</b> | 67        |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>                                                   | Nee       |
| <b>Vrijstaand</b>                                                              | Nee       |
| <b>Hoekmodel</b>                                                               | Nee       |
| <b>Tussenbouw</b>                                                              | Ja        |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>                 | 1.078     |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>             | 78        |
| <b>Vloermontage mogelijk</b>                                                   | Ja        |
| <b>Wandbevestiging</b>                                                         | Ja        |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>                                                | Nee       |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b>         | 1.078     |
| <b>Model</b>                                                                   | Polyester |
| <b>Met deur</b>                                                                | Ja        |

