

## nVent HOFFMAN Wandmontage, 800x600x300

€ 1.148,00

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Kleur                           | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Kwaliteitsklasse                | RVS V2A                |
| Materiaal                       | Roestvaststaal (RVS)   |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP66                   |
| Uitvoering oppervlakte          | Geen (onbehandeld)     |
| Breedte                         | 600 mm                 |
| Koppelbaar                      | Nee                    |
| Hoogte                          | 800 mm                 |
| Diepte                          | 300 mm                 |
| Met montageplaat                | Ja                     |
| Inbouwmontage (stucwerk)        | Nee                    |
| Beschermingsgraad (NEMA)        | 4X                     |
| Met bovendeel                   | Nee                    |
| Slagvastheid                    | IK10                   |
| Transparant deksel              | Nee                    |
| Wandmontage mogelijk            | Ja                     |
| Geschikt voor buitenopstelling  | Ja                     |
| Aantal deuren                   | 1                      |
| Aantal sloten                   | 2                      |
| EMC-uitvoering                  | Nee                    |
| Met zichtdeur                   | Nee                    |
| Geschikt voor metrische montage | Ja                     |
| Montageplaat diepteverstelbaar  | Nee                    |
| Met ventilatiedeurl/-dak        | Nee                    |
| Met rugzijdige deur             | Nee                    |
| Hellend dak                     | Ja                     |
| Mastbevestiging                 | Nee                    |
| Wandinbouw                      | Nee                    |
| Uitbreekpoorten                 | Nee                    |
| Wandmontage                     | Ja                     |
| Rijgbaar                        | Nee                    |
| Aantal connectorgaten           | 0                      |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Warmteverlies-vermogen (<math>\Delta T=20K</math>) volgens IEC/TR 60890</b> | 139            |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>                                                   | Nee            |
| <b>Vrijstaand</b>                                                              | Nee            |
| <b>Hoekmodel</b>                                                               | Nee            |
| <b>Tussenbouw</b>                                                              | Ja             |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>                 | 1.600          |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>             | 280            |
| <b>Vloermontage mogelijk</b>                                                   | Nee            |
| <b>Wandbevestiging</b>                                                         | Ja             |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>                                                | Nee            |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b>         | 1.600          |
| <b>Model</b>                                                                   | Roestvaststaal |
| <b>Met deur</b>                                                                | Ja             |

