

OBO kabeldoos universeel a8

€ 7,85

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering	Aansluitkast
Breedte	75 mm
Lengte	75 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	36,7 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Vorm	Vierkant
Aantal invoeren	7
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Achterinvoer	Nee
Deksel	Niet transparant
Transparant deksel	Nee
Gebruikstemperatuur	-5.000 - 45.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Weersbestendig	Nee
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Montage in de grond	Nee

Montage onder water

Nee

Nom. isolatiespanning Ui

690 V

Max. aderdoorsnede

2,5 mm²

Model

A series

EF002397

0.000 - 70.000

