# OBO kabelgoot met snelkoppeling 60x100mm sendzimir 6047611

**€ 48,59**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zink |
| **Oppervlaktebescherming** | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| **Kwaliteitsklasse** | Overig |
| **Materiaal** | Staal |
| **Uitvoering** | Geïntegreerde verbinder |
| **Breedte** | 100 mm |
| **Lengte** | 3.050 mm |
| **Hoogte** | 60 mm |
| **Roestvaststaal (RVS), gebeitst** | Nee |
| **Uitvoering voor grote overspanningen** | Nee |
| **Geschikt voor functiebehoud** | Ja |
| **Materiaaldikte** | 0,75 mm |
| **Nuttige doorsnede** | 5.800 mm² |
| **Met bovendeel** | Nee |
| **Zijperforatie** | Ja |
| **Montageperforatie in bodem** | Ja |
| **Nato perforatie** | Nee |
| **Verbindingswijze** | Klikbevestiging |
| **Gewicht** | 1,32 |
| **Soort verbinding** | Klikbevestiging |
| **Werkende lengte** | 3.000 |
| **Belastingstesttype volgens IEC 61537** | Type II |
| **Mogelijke overspanning** | 1.000 - 2.500 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m** | 900 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m** | 600 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m** | 400 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m** | 1.200 |
| **Model** | RKSM Series |

