OBO kabelgoot met snelkoppeling 60x300mm sendzimir 6047654

€ 81,10

Kleur	Zink
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.050 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaaldikte	0,75 mm
Nuttige doorsnede	17.800 mm²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	2,34
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Mogelijke overspanning	1.000 - 2.500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.200
Model	RKSM Series

