

# ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1

€ 2,45

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aantal aders                                                              | 5                       |
| Nom. geleiderdoorsnede                                                    | 1 mm <sup>2</sup>       |
| Materiaal aderisolatie                                                    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering                                                              | Cijfers                 |
| Brandvertraging                                                           | Volgens EN 60332-1-2    |
| Nom. spanning U                                                           | 500 V                   |
| Getwist                                                                   | Overig                  |
| Mantelkleur                                                               | Grijs                   |
| Geleidermateriaal                                                         | Koper                   |
| Afscherming groepen                                                       | Geen                    |
| Afscherming collectief                                                    | Geen                    |
| Mantelmateriaal                                                           | Polyvinylchloride (PVC) |
| Samenstelling geleider                                                    | Klasse 5 = soepel       |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                                   | Nee                     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling                | -15.000 - 70.000 °C     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie              | -40.000 - 80.000 °C     |
| Buitendiameter circa                                                      | 7,1 mm                  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                        | Eca                     |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 106,5 mm                |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging            | 71 mm                   |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd            | 28,4 mm                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                        | Nee                     |
| Met aardgeleider                                                          | Nee                     |
| Gewicht                                                                   | 94                      |
| Nom. spanning U0                                                          | 300 V                   |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                                | Nee                     |
| Oppervlakte geleider                                                      | Blank                   |
| Kabelgeometrie                                                            | Rond                    |
| Scherm                                                                    | Nee                     |
| Specificatie aderisolatie                                                 | Overig                  |
| Specificatie mantelmateriaal                                              | Overig                  |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                            | Geen                    |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Geen                |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Geen                |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee                 |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee                 |
| <b>Model</b>                                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |
| <b>Land van herkomst</b>                                                  | Frankrijk (FR)      |

