

ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK

€ 3,32

Aantal aders	7
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	500 V
Getwist	Overig
Mantelkleur	Zwart
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	8 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	120 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	80 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	32 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Ja
Gewicht	126
Nom. spanning U0	300 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

