# ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,75 € 35,91

| | |
|---|---|
| **Aantal aders** | 80 |
| **Nom. geleiderdoorsnede** | 0,75 mm² |
| **Materiaal aderisolatie** | Polyvinylchloride (PVC) |
| **Adercodering** | Cijfers |
| **Brandvertraging** | Volgens EN 60332-1-2 |
| **Nom. spanning U** | 500 V |
| **Getwist** | Overig |
| **Mantelkleur** | Grijs |
| **Geleidermateriaal** | Koper |
| **Afscherming groepen** | Geen |
| **Afscherming collectief** | Geen |
| **Mantelmateriaal** | Polyvinylchloride (PVC) |
| **Samenstelling geleider** | Klasse 5 = soepel |
| **Beschermingsgeleider (geel/groene ader)** | Ja |
| **Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling** | -15.000 - 70.000 °C |
| **Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie** | -40.000 - 80.000 °C |
| **Buitendiameter circa** | 23,6 mm |
| **Eurobrandklasse volgens EN 13501-6** | Eca |
| **Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging** | 236 mm |
| **Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd** | 94,4 mm |
| **Oliebestendig volgens EN 60811-404** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Ja |
| **Gewicht** | 1.019 |
| **Nom. spanning U0** | 300 V |
| **Rookarm volgens EN 61034-2** | Nee |
| **Oppervlakte geleider** | Blank |
| **Kabelgeometrie** | Rond |
| **Scherm** | Nee |
| **Specificatie aderisolatie** | Overig |
| **Specificatie mantelmateriaal** | Overig |
| **Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** | Geen |

| | |
|---|---|
| **Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Adercodering volgens HD 308 S2** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** | Nee |
| **Rookarm volgens IEC 61034-2** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** | Ja |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** | Nee |
| **Model** | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |


LAPPKABEL STUTTGART
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G