

# ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1

€ 6,52

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                   | 7                     |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                         | 1 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                         | Overig                |
| <b>Adercodering</b>                                                   | Cijfers               |
| <b>Brandvertraging</b>                                                | Volgens EN 60332-3-24 |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                | 500 V                 |
| <b>Getwist</b>                                                        | Overig                |
| <b>Mantelkleur</b>                                                    | Grijs                 |
| <b>Geleidervorm</b>                                                   | Rond                  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                              | Koper                 |
| <b>Afscherming groepen</b>                                            | Geen                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                                         | Geen                  |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                | Overig                |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                         | Klasse 5 = soepel     |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>                        | Ja                    |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>     | -30.000 - 70.000 °C   |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>   | -40.000 - 80.000 °C   |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                           | 8,1 mm                |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                             | Geen                  |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging</b> | 81 mm                 |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b> | 32,4 mm               |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                                     | 19,5                  |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                             | Nee                   |
| <b>Met aardgeleider</b>                                               | Ja                    |
| <b>Gewicht</b>                                                        | 139                   |
| <b>AWG-maat</b>                                                       | Overig                |
| <b>Nom. spanning U0</b>                                               | 300 V                 |
| <b>Rookarm volgens EN 61034-2</b>                                     | Ja                    |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                           | Blank                 |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                 | Rond                  |
| <b>Scherf</b>                                                         | Nee                   |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                      | Overig                |

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Geen                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Geen                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Geen                  |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee                   |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 80                    |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede (AWG)</b>                                       | 18 kcmil              |
| <b>Litze</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee                   |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                        | Ja                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee                   |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Ja                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Ja                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee                   |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Ja                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Ja                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee                   |
| <b>Model</b>                                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 110 H |
| <b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>                                 | 15                    |
| <b>Land van herkomst</b>                                                  | Frankrijk (FR)        |

