

ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 13G1

€ 14,58

Aantal aders	13
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse E = extra soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-30.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	11,4 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	45,6 mm
Oppervlakte geleider	Blank
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	Aansluit- en stuurstroomkabels
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

