

# ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 2X2,5

€ 2,73

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aantal aders                                                       | 2                       |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Materiaal aderisolatie                                             | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering                                                       | Cijfers                 |
| Brandvertraging                                                    | Volgens EN 60332-1-2    |
| Nom. spanning U                                                    | 500 V                   |
| Getwist                                                            | Overig                  |
| Mantelkleur                                                        | Zwart                   |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                   |
| Afscherming groepen                                                | Geen                    |
| Afscherming collectief                                             | Geen                    |
| Mantelmateriaal                                                    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel       |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                            | Nee                     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling         | -30.000 - 70.000 °C     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -40.000 - 80.000 °C     |
| Buitendiameter circa                                               | 7,5 mm                  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                     |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging     | 112,5 mm                |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd     | 30 mm                   |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                     |
| Met aardgeleider                                                   | Nee                     |
| Gewicht                                                            | 101                     |
| Nom. spanning U0                                                   | 300 V                   |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                         | Nee                     |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                   |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                    |
| Scherm                                                             | Nee                     |
| Specificatie aderisolatie                                          | Overig                  |
| Specificatie mantelmateriaal                                       | Overig                  |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                    |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                    |

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b> | Geen                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                        | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                      | Nee                    |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                           | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                 | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>    | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>        | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>        | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>        | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>        | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                      | Nee                    |
| <b>Model</b>                                                 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT |
| <b>Land van herkomst</b>                                     | Bulgarije (BG)         |

