

# ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 12G1

€ 12,68

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                       | 12                  |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                             | 1 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                             | Overig              |
| <b>Adercodering</b>                                                       | Cijfers             |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                    | 500 V               |
| <b>Getwist</b>                                                            | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>                                                        | Grijs               |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  | Koper               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                                | Geen                |
| <b>Afscherming collectief</b>                                             | Vlechtwerk          |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                    | Overig              |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>         | -30.000 - 70.000 °C |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>       | -40.000 - 80.000 °C |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 11,7 mm             |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                                 | B2ca                |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging</b>     | 175,5 mm            |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b>     | 70,2 mm             |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                                 | Nee                 |
| <b>Met aardgeleider</b>                                                   | Ja                  |
| <b>Gewicht</b>                                                            | 263                 |
| <b>AWG-maat</b>                                                           | Overig              |
| <b>Nom. spanning U0</b>                                                   | 300 V               |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                               | Blank               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Rond                |
| <b>Scherf</b>                                                             | Ja                  |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                          | Overig              |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig              |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee                 |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                    |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                        | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                     |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Italië (IT)            |

