ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X1,5 € 6,20

Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
Nom. spanning U	500 V
Getwist	Overig
Mantelkleur	Grijs
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-30.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	7,6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	B2ca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	114 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	45,6 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	108
AWG-maat	16
Nom. spanning U0	300 V
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Ja
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Model	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Land van herkomst	Italië (IT)


LAPPKABEL STUTTGART
ÖLFLEX® CLASSIC 115