# ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4X1 € 6,06

| | |
|---|---|
| **Aantal aders** | 4 |
| **Nom. geleiderdoorsnede** | 1 mm² |
| **Materiaal aderisolatie** | Overig |
| **Adercodering** | Cijfers |
| **Nom. spanning U** | 500 V |
| **Getwist** | Overig |
| **Mantelkleur** | Grijs |
| **Geleidermateriaal** | Koper |
| **Afscherming groepen** | Geen |
| **Afscherming collectief** | Vlechtwerk |
| **Mantelmateriaal** | Overig |
| **Samenstelling geleider** | Klasse 5 = soepel |
| **Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling** | -30.000 - 70.000 °C |
| **Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie** | -40.000 - 80.000 °C |
| **Buitendiameter circa** | 7,4 mm |
| **Eurobrandklasse volgens EN 13501-6** | B2ca |
| **Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging** | 111 mm |
| **Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd** | 44,4 mm |
| **Oliebestendig volgens EN 60811-404** | Nee |
| **Met aardgeleider** | Nee |
| **Gewicht** | 107 |
| **AWG-maat** | Overig |
| **Nom. spanning U0** | 300 V |
| **Oppervlakte geleider** | Blank |
| **Kabelgeometrie** | Rond |
| **Scherm** | Ja |
| **Specificatie aderisolatie** | Overig |
| **Specificatie mantelmateriaal** | Overig |
| **Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** | s1 |
| **Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** | d1 |
| **Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** | a1 |
| **Adercodering volgens HD 308 S2** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** | Nee |
| **Rookarm volgens IEC 61034-2** | Ja |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** | Ja |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** | Ja |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** | Ja |
| **Model** | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |


LAPPKABEL STUTTGART
ÖLFLEX® CLASSIC 115