

# ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G0,5

€ 4,92

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal aders                                                       | 5                   |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal aderisolatie                                             | Overig              |
| Adercodering                                                       | Cijfers             |
| Nom. spanning U                                                    | 500 V               |
| Getwist                                                            | Overig              |
| Mantelkleur                                                        | Grijs               |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper               |
| Afscherming groepen                                                | Geen                |
| Afscherming collectief                                             | Vlechtwerk          |
| Mantelmateriaal                                                    | Overig              |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling         | -30.000 - 70.000 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -40.000 - 80.000 °C |
| Buitendiameter circa                                               | 7,1 mm              |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | B2ca                |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging     | 106,5 mm            |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd     | 42,6 mm             |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                 |
| Met aardgeleider                                                   | Ja                  |
| Gewicht                                                            | 91                  |
| AWG-maat                                                           | Overig              |
| Nom. spanning U0                                                   | 300 V               |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank               |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                |
| Scherf                                                             | Ja                  |
| Specificatie aderisolatie                                          | Overig              |
| Specificatie mantelmateriaal                                       | Overig              |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | s1                  |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1                  |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | a1                  |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                     | Nee                 |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                    |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                        | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                     |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Italië (IT)            |

