

# ÖLFLEX CLASSIC 115 CH SF (TP) 4x2x1

€ 20,45

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                   | 4                              |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                         | 2 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Mantelkleur</b>                                                    | Zwart                          |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                              | Koper                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                         | Klasse E = extra soepel        |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>     | -30.000 - 70.000 °C            |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>   | -40.000 - 80.000 °C            |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                           | 11,5 mm                        |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b> | 69 mm                          |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                           | Blank                          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                               | Nee                            |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                    | Ja                             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                          | Ja                             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>             | Nee                            |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                 | Nee                            |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                 | Nee                            |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                 | Nee                            |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                 | Ja                             |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                               | Ja                             |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                               | Nee                            |
| <b>Model</b>                                                          | Aansluit- en stuurstroomkabels |
| <b>Land van herkomst</b>                                              | Frankrijk (FR)                 |

