

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 12G2,5

€ 25,05

Aantal aders	12
Nom. geleiderdoorsnede	2,5
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
Nom. spanning U	1 kV
Getwist	Overig
Mantelkleur	Zwart
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	19,3 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	386 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	115,8 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Ja
Gewicht	704
Nom. spanning U0	0,6 kV
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherf	Ja
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

