

# ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G1

€ 4,68

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                   | 3                   |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                         | 1                   |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                         | Overig              |
| <b>Adercodering</b>                                                   | Kleur               |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                | 1 kV                |
| <b>Getwist</b>                                                        | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>                                                    | Zwart               |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                              | Koper               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                            | Geen                |
| <b>Afscherming collectief</b>                                         | Vlechtwerk          |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                | Overig              |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                         | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>     | -5.000 - 70.000 °C  |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>   | -40.000 - 80.000 °C |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                           | 8,6 mm              |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                             | Eca                 |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging</b> | 172 mm              |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b> | 51,6 mm             |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                             | Nee                 |
| <b>Met aardgeleider</b>                                               | Ja                  |
| <b>Gewicht</b>                                                        | 129                 |
| <b>Nom. spanning U0</b>                                               | 0,6 kV              |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                           | Blank               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                 | Rond                |
| <b>Scherm</b>                                                         | Ja                  |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                      | Overig              |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                   | Overig              |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>          | Geen                |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                 | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                               | Nee                 |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                    | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                          | Ja                  |

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                                |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Bulgarije (BG)                     |

---

