

# ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X16 wh

€ 8,87

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal aders                                                         | 1                   |
| Nom. geleiderdoorsnede                                               | 16                  |
| Materiaal aderisolatie                                               | Overig              |
| Nom. spanning U                                                      | 1 kV                |
| Mantelkleur                                                          | Zwart               |
| Geleidermateriaal                                                    | Koper               |
| Afscherming groepen                                                  | Geen                |
| Afscherming collectief                                               | Geen                |
| Mantelmateriaal                                                      | Overig              |
| Samenstelling geleider                                               | Klasse 5 = soepel   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling           | -5.000 - 70.000 °C  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie         | -40.000 - 80.000 °C |
| Buitendiameter circa                                                 | 9,6 mm              |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                   | Cca                 |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging       | 144 mm              |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd       | 38,4 mm             |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                   | Nee                 |
| Met aardgeleider                                                     | Nee                 |
| Gewicht                                                              | 219                 |
| Nom. spanning U0                                                     | 0,6 kV              |
| Oppervlakte geleider                                                 | Blank               |
| Kabelgeometrie                                                       | Rond                |
| Scherm                                                               | Nee                 |
| Specificatie aderisolatie                                            | Overig              |
| Specificatie mantelmateriaal                                         | Overig              |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                       | s1a                 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6d2 |                     |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                | a1                  |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                       | Nee                 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                     | Nee                 |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                          | Ja                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                                | Ja                  |

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                          |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Duitsland (DE)              |

---

