

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X70 rd

€ 33,21

Aantal aders	1
Nom. geleiderdoorsnede	70
Materiaal aderisolatie	Overig
Nom. spanning U	1 kV
Mantelkleur	Zwart
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	17 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Cca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	255 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	68 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	798
Nom. spanning U0	0,6 kV
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1a
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6d2	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Model	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
Land van herkomst	Duitsland (DE)

