

# ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1

€ 11,69

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal aders                                                   | 12                    |
| Nom. geleiderdoorsnede                                         | 1                     |
| Materiaal aderisolatie                                         | Overig                |
| Adercodering                                                   | Cijfers               |
| Brandvertraging                                                | Volgens EN 60332-3-24 |
| Nom. spanning U                                                | 1 kV                  |
| Getwist                                                        | Overig                |
| Mantelkleur                                                    | Zwart                 |
| Geleidermateriaal                                              | Koper                 |
| Afscherming groepen                                            | Geen                  |
| Afscherming collectief                                         | Geen                  |
| Mantelmateriaal                                                | Overig                |
| Samenstelling geleider                                         | Klasse 5 = soepel     |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                        | Ja                    |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling     | -25.000 - 70.000 °C   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie   | -40.000 - 80.000 °C   |
| Buitendiameter circa                                           | 14 mm                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                             | Geen                  |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 210 mm                |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 56 mm                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                             | Nee                   |
| Met aardgeleider                                               | Ja                    |
| Gewicht                                                        | 314                   |
| Nom. spanning U0                                               | 0,6 kV                |
| Oppervlakte geleider                                           | Blank                 |
| Kabelgeometrie                                                 | Rond                  |
| Scherm                                                         | Nee                   |
| Specificatie aderisolatie                                      | Overig                |
| Specificatie mantelmateriaal                                   | Overig                |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6          | Geen                  |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                 | Nee                   |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                               | Nee                   |

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                        | Ja                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Ja                                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                               |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Frankrijk (FR)                    |

