

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5

€ 4,62

Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	1,5
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-3-24
Nom. spanning U	1 kV
Getwist	Overig
Mantelkleur	Zwart
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-25.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	10,1 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Dca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	151,5 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	40,4 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Ja
Gewicht	161
Nom. spanning U0	0,6 kV
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1b
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6d2	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1

Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

