

# ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X0,5

€ 4,24

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                   | 5                     |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                         | Overig                |
| <b>Adercodering</b>                                                   | Cijfers               |
| <b>Brandvertraging</b>                                                | Volgens EN 60332-3-24 |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                | 500 V                 |
| <b>Getwist</b>                                                        | Overig                |
| <b>Mantelkleur</b>                                                    | Grijs                 |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                              | Koper                 |
| <b>Afscherming groepen</b>                                            | Geen                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                                         | Vlechtwerk            |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                | Overig                |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                         | Klasse 5 = soepel     |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>                        | Nee                   |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>     | -25.000 - 70.000 °C   |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>   | -40.000 - 80.000 °C   |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                           | 7,1 mm                |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                             | Dca                   |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging</b> | 142 mm                |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b> | 42,6 mm               |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                             | Nee                   |
| <b>Met aardgeleider</b>                                               | Nee                   |
| <b>Gewicht</b>                                                        | 85                    |
| <b>AWG-maat</b>                                                       | Overig                |
| <b>Nom. spanning U0</b>                                               | 300 V                 |
| <b>Rookarm volgens EN 61034-2</b>                                     | Ja                    |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                           | Blank                 |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                 | Rond                  |
| <b>Scherm</b>                                                         | Ja                    |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                      | Overig                |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                   | Overig                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                 | s1b                   |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6d2</b> |                        |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                | a1                     |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                       | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                     | Nee                    |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                          | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                                | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                   | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                       | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                       | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                       | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                       | Ja                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                     | Ja                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                     | Nee                    |
| <b>Model</b>                                                                | ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH |
| <b>Land van herkomst</b>                                                    | Frankrijk (FR)         |

