

# ÖLFLEX® SMART 108 4X0,5

€ 1,16

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aantal aders                                                       | 4                       |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Materiaal aderisolatie                                             | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering                                                       | Cijfers                 |
| Nom. spanning U                                                    | 500 V                   |
| Getwist                                                            | Overig                  |
| Mantelkleur                                                        | Grijs                   |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                   |
| Afscherming groepen                                                | Geen                    |
| Afscherming collectief                                             | Geen                    |
| Mantelmateriaal                                                    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel       |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling         | -5.000 - 70.000 °C      |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -40.000 - 80.000 °C     |
| Buitendiameter circa                                               | 5,7 mm                  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                     |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging     | 85,5 mm                 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd     | 22,8 mm                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                     |
| Met aardgeleider                                                   | Nee                     |
| Gewicht                                                            | 54                      |
| Nom. spanning U0                                                   | 300 V                   |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                   |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                    |
| Scherp                                                             | Nee                     |
| Specificatie aderisolatie                                          | Overig                  |
| Specificatie mantelmateriaal                                       | Overig                  |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                    |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                    |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen                    |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                     | Nee                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee                     |

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                        | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® SMART 108 |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Frankrijk (FR)    |

