

# ÖLFLEX® STATIC CY black 1X70

€ 41,78

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aantal aders</b>                                                       | 1                       |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                             | 70 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                             | Polyvinylchloride (PVC) |
| <b>Brandvertraging</b>                                                    | Volgens EN 60332-1-2    |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                    | 1 kV                    |
| <b>Mantelkleur</b>                                                        | Zwart                   |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  | Koper                   |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                    | Polyvinylchloride (PVC) |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             | Klasse 5 = soepel       |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>         | -30.000 - 70.000 °C     |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>       | -40.000 - 80.000 °C     |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 18,7 mm                 |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                                 | Geen                    |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b>     | 112,2 mm                |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                                 | Nee                     |
| <b>Met aardgeleider</b>                                                   | Nee                     |
| <b>Gewicht</b>                                                            | 1.004                   |
| <b>Nom. spanning U0</b>                                                   | 0,6 kV                  |
| <b>Rookarm volgens EN 61034-2</b>                                         | Nee                     |
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                               | Blank                   |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Rond                    |
| <b>Scherf</b>                                                             | Ja                      |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                          | Overig                  |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig                  |
| <b>Kabel dwarswaterdicht</b>                                              | Nee                     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Geen                    |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Geen                    |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Geen                    |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee                     |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                        | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                      |

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                     |
| <b>Model</b>                                              | ÖLFLEX® STATIC CY black |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>             | Nee                     |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                  | Nee                     |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                    | Nee                     |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                      | Nee                     |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Slowakije (SK)          |

---

**LAPP KABEL**  **STUTTGART ÖLFLEX® STATIC CY black** **CE**

