

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 DBU

€ 8,50

Nom. geleiderdoorsnede	16
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	750
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 70.000
Buitendiameter circa	8,6
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	185
AWG-maat	6
Nom. spanning U0	450
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Vertind
Aderkleur	Blauw
Scherm	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Identificatie-/codeerkleur ader	Blauw

