

# ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMOSS 1X2,5 RD

€ 1,35

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 2,5                     |
| Materiaal aderisolatie                                             | Polyvinylchloride (PVC) |
| Nom. spanning U                                                    | 750                     |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                   |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel       |
| Buitendiameter circa                                               | 3,7                     |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                     |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                     |
| Gewicht                                                            | 37                      |
| AWG-maat                                                           | 14                      |
| Nom. spanning U0                                                   | 450                     |
| Oppervlakte geleider                                               | Vertind                 |
| Aderkleur                                                          | Rood                    |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                    |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                    |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen                    |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee                     |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                        | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                              | Ja                      |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                 | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                     | Nee                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                   | Nee                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                                   | Nee                     |
| Model                                                              | ÖLFLEX® WIRE MS 2.1     |
| Identificatie-/codeerkleur ader                                    | Rood                    |
| Land van herkomst                                                  | Duitsland (DE)          |

