

# OMRON eindschakelaar verstelbare hendel met rol WLCA122NGN

€ 252,70

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP67                       |
| Materiaal behuizing                               | Metaal                     |
| Uitvoering elektrische aansluiting                | Kabelinvoer Pg             |
| Uitvoering van het bedieningselement              | Rolhefboom verstelbaar     |
| Schakelfunctie vergrendelend                      | Nee                        |
| Aantal contacten als verbreekcontact              | 2                          |
| Aantal contacten als maakcontact                  | 2                          |
| Aantal contacten als wisselcontact                | 0                          |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V           | 10 A                       |
| Bouwworm behuizing                                | Kubus                      |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                  | Nee                        |
| Met status-indicatie                              | Nee                        |
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen                       |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas             | Geen                       |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof            | Geen                       |
| Uitvoering van de interface                       | Geen                       |
| Breedte sensor                                    | 40 mm                      |
| Hoogte van de sensor                              | 94,1 mm                    |
| Lengte sensor                                     | 67 mm                      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf              | -10.000 - 80.000 °C        |
| Schakelfunctie                                    | Momentschakeling           |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V           | 0,4 A                      |
| Gedwongen openend                                 | Nee                        |
| Aantal veiligheidshulpcontacten                   | 0                          |
| Uitgang elektronisch                              | Nee                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V        | 10 A                       |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V           | 0,8 A                      |
| Uitlijning van het bedieningselement              | Rolstootnok recht          |
| Model                                             | Industriele schakelaars WL |
| Land van herkomst                                 | Japan (JP)                 |

