

OMRON tijdrelais 24-240vuc H3DK-M2

€ 85,90

Nom. stroom	5 A
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Breedte	22,5 mm
Hoogte	79 mm
Diepte	100 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	5.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	5.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij DC	5.000 - 30.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Materiaal contactcoating	Goud
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.100 - 4320000.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT I
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Ja
Functie uitschakelwissend	Ja

Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	Tijdrelais H3DK
Land van herkomst	Indonesië (ID)

