OMRON tijdrelais 24-48vac/dc H3CRAAC2448DC1248OMI € 108,20

Nom. stroom	5 A
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	48 mm
Hoogte	48 mm
Diepte	68 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 30.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 48.000 V
Materiaal contactcoating	Zilver
Materiaal contact	Overig
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.050 - 1080000.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT I
Geschikt voor frontmontage	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja

Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Ja
Frontmontage	Ja
Model	Tijdrelais H3CR
Land van herkomst	Indonesië (ID)

