

OMRON tijdrelais h3yn 230vac H3YN2AC2002300MI

€ 76,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	21,5 mm
Hoogte	28 mm
Diepte	52,6 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Vlaksteekaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 30.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	200.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	200.000 - 230.000 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.100 - 600.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT I
Met insteeksokkel	Ja
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Nee
Functie inschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0

Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Ja
Model	Tijdrelais H3Y
Land van herkomst	Indonesië (ID)

