

OSRAM ledvance armatuur 1200mm 18w 4000k ip65

€ 85,04

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	82 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	68 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.200 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lampen	0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	18 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.400 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25.000 - 40.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	90.000 - 90.000 mA
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	70.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	133 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,9
Nom. stroom	90.000 - 90.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	73
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	33.000 h
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	70.000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	33.000 h
Model	DAMP PROOF
EF018713	133.000 - 133.000
EF018714	2400.000 - 2400.000

EF018921	Geen
EF018918	Centraal (centrale batterij)
EF019128	20
EF019441	46
EFDE0115	Nee
Land van herkomst	China (CN)

